

IDEF 2011: Debiutuje Szpon

#Przemysł zbrojeniowy 13 maja 2011

FNSS Savunma Sistemleri, znana z produkcji kto Pars 6x6 i 8x8 oraz rodziny transporterów gąsienicowych ACV, zaprezentowała w Stambule nowy zdalnie sterowany moduł uzbrojenia nazwany Pence - Szpon.

System celowniczy zsmu Pence to stabilizowany w dwóch płaszczyznach, niezależny c

Nowy zsmu jest prywatnym opracowaniem FNSS i ma być następcą produkowanej przez spółkę jednoosobowej wieży Sharpshooter, uzbrojonej w 25-mm armatę napędową M242 Bushmaster.

Szpon ma być obsługiwany w całości spod pancerza, charakteryzuje się niską sylwetką i osłoną na poziomie 2. STANAG 4569 lub - opcjonalnie - podniesioną do poziomu 3. Testy zdalnie sterowanej wieży mają się zakończyć we wrześniu 2011.

Wieża ma 8 wyrzutni 76 mm granatów dymnych. Masa zsmu Pence - 1,5 t, wysokość -

Obecnie w zsmu Pence zamocowano 25-mm armatę KBA, z zapasem amunicji 160 sztuk i szybkostrzelności 600 strz./min. Jest ona w pełni stabilizowana i pozwala na prowadzenie ognia w ruchu. Dodatkowym, sprzężonym z armatą uzbrojeniem jest 7,62-mm czkm MKE MG3 z 200-nabojową taśmą. W przyszłości zsmu może być integrowany z ppk, jak na przykład Roketsan OMTAS (patrz: [IDEF 2011: Nowe rakiety Roketsan](#), 2011-05-12) lub też Spike.



System celowniczy zsmu Pence to stabilizowany w dwóch płaszczyznach, niezależny celownik z kamerą dzienną, kamerą termowizyjną i dalmierzem laserowym. Uzbrojenie to 25-mm armata i 7,62-mm czołgowy km MKE MG3

Nowy zsmu jest prywatnym opracowaniem FNSS i ma być następcą produkowanej przez spółkę jednoosobowej wieży Sharpshooter, uzbrojonej w 25-mm armatę

napędową M242 Bushmaster.

Szpon ma być obsługiwany w całości spod pancerza, charakteryzuje się niską sylwetką i osłoną na poziomie 2. STANAG 4569 lub - opcjonalnie - podniesioną do poziomu 3. Testy zdalnie sterowanej wieży mają się zakończyć we wrześniu 2011.



Wieża ma 8 wyrzutni 76 mm granatów dymnych. Masa zsmu Pence - 1,5 t, wysokość - 590 mm, szerokość - 1530 mm / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Obecnie w zsmu Pence zamocowano 25-mm armatę KBA, z zapasem amunicji 160 sztuk i szybkostrzelności 600 strz./min. Jest ona w pełni stabilizowana i pozwala na prowadzenie ognia w ruchu. Dodatkowym, sprzężonym z armatą uzbrojeniem jest 7,62-mm czkm MKE MG3 z 200-nabojową taśmą. W przyszłości zsmu może być integrowany z ppk, jak na przykład Roketsan OMTAS (patrz: [IDEF 2011: Nowe rakiety Roketsan](#), 2011-05-12) lub też Spike.

Powiązane wiadomości

[IDEF 2011: Debiutuje Szpon \(2011-05-13\)](#)

[IDEF 2011: Nowe rakiety Roketsan \(2011-05-12\)](#)