

Eurosatory: KBP pokazuje WSSK

#Przemysł zbrojeniowy #Wojska lądowe 13 czerwca 2012

W Paryżu tulski KBP zaprezentował wyciszony karabin wyborowy Wychłóp. Choć broń ujawniono w 2005, dopiero teraz zaoferowano ją na eksport.



Wyciszony karabin wyborowy WSSK Wychłóp strzela poddźwiękową amunicją kalibru 12,7 mm o prędkości w granicach 295-310 m/s. Pozwala to, w połączeniu z tłumikiem dźwięku PBS, na wyciszenie odgłosów wystrzału do około 123 dB. Wysoka masa pocisków pozwala na zasięg efektywny rzędu 600 m

Pod koniec lat 1990. zaczęto w Rosji pracować nad nowym rodzajem poddźwiękowej amunicji dużego kalibru. W 2002 w tulskim CKIB SOO (Centralne Biuro Badawczo-Projektowe Broni Sportowej i Myśliwskiej), obecnie części KBP ([KBP do Rostechologii](#), 2008-02-22), powstał karabin wyborowy do naboju 12,7 mm x 55 SC-130 rozwijany od 1999 w ramach programu Wychłóp.

Po raz pierwszy powtarzalną broń pokazano go publicznie jesienią 2005 na wystawie Interpolitech w Moskwie. Konstrukcja trafiła do uzbrojenia rosyjskich formacji podległych Centrum Specjalnego Przeznaczenia (CSN) FSB jako system specjalnej broni wyborowej WSSK (Wintowka Snajperskaja Specialnaja Krupnokalibernaja) Wychłóp.



Rękojeść napinania porusza się w oknie ulokowanym z prawej strony komory zamkowej. Napinacz zaopatrzony jest w dwie dźwignie, umożliwiające zatrzymanie zamka w tylnym położeniu. W kabłąk spustowy została wkomponowana dźwignia zatrasku, blokującego składany dwójnóg w jego wycięciu pod łożem

WSSK jest bronią powtarzalną, przeładowaną ręcznie przed każdym strzałem. Zamek ryglowany jest przez obrót. Karabin zasilany jest z 5-nabojowego jednorzędowego magazynka umieszczonego za chwytem pistoletowym i wyposażono go w integralny tłumik dźwięku. Komora zamkowa jest metalową wytłoczką, komora spustowa, łożo, magazynek i nakładka policzkowa wykonane zostały z tworzywa sztucznego. Okno wyrzutowe łusek znajduje się z prawej strony. Karabin zaopatrzony jest w niewielkich rozmiarów, składany dwójnóg.



Na grzbiecie komory zamkowej znajduje się krótki odcinek uniwersalnej szyny montażowej, pozwalający na mocowanie optycznych i optoelektronicznych przyrządów celowniczych. Istnieje także możliwość montażu zapasowych, składanych przyrządów celowniczych na przygotowanych

podstawach (muszki na początku komory zamkowej) / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Do WSSK stosowane są naboje: SC-130 PT z 59-g pociskiem z naboju wyborowego 12,7 mm x 108 SN 7N34 (przyjętego do uzbrojenia wraz z 12,7-mm wkbw ASWK) o prędkości wylotowej 295 m/s i energii wylotowej 2500 J, SC-130 PT2 z 48-g pociskiem ze stopu miedzi, SC-130 WPS z 76-g pociskiem o zwiększonej przebijalności z rdzeniem wolframowym (penetruje 16-mm płytę pancerną z odległości 200 m), o prędkości wylotowej 310 m/s i energii wylotowej 3650 J oraz ćwiczebny SC-130 PU (również z pociskiem z 12,7-mm naboju SN 7N34). Czas lotu na dystans 600 m z uwagi na niewielką prędkość jest długi i wynosi: dla PT - 2,2 s, dla PT2 - 2,3 s, a dla WPS - 2,18 s. Długość całkowita naboju SC-130 nie przekracza 97,3 mm.

Powiązane wiadomości

Eurosatory: KBP pokazuje WSSK (2012-06-13)

KBP do Rostechologii (2008-02-22)

Korporacja Rostechologie kompletuje kadrę zarządzającą (2007-12-24)

Powstała korporacja Rostechologie (2007-11-10)

Wojna o agencję uzbrojenia w Moskwie (2007-11-21)

Czemiezow dyrektorem generalnym Rostechologii (2007-11-27)

Rostechologie tworzą holding pancerny (2007-11-30)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o