

Indonezyjski wwo Badak

#Przemysł zbrojeniowy #Wojska lądowe 13 listopada 2014

Indonezyjska PT Pindad razem z belgijską CMI pokazały na IndoDefence nowy wóz wsparcia ogniowego Badak 6x6, uzbrojony w armatę kalibru 90 mm.



Silnik w wwo Badak został umieszczony w innym miejscu niż w transporterze ANOA-2. W celu zwolnienia miejsca na mechanizm wieży, jednostkę napędową umieszczono w przedniej części kadłuba, po jego lewej stronie / Zdjęcie : Michał Jarocki

Badak oparty jest na przebudowanym transporterze opancerzonym ANOA-2 6x6, produkowanym przez PT Pindad ([Pierwszy czołg indonezyjski](#), 2013-11-03). Sto tych ostatnich pojazdów kupiła indonezyjska armia. Głównym powodem przekonstruowania transportera, było stworzenie przestrzeni do zamocowania wieży.

Stalowy pancerz kadłuba zabezpiecza załogę przed amunicją przeciwpancerną 7,62 mm x 51 wystrzeloną z 30 m (STANAG 4569 poziom 3). Wieża chroniona jest pancerzem o odporności na poziomie 1 STANAG 4569, co oznacza ochronę przed amunicją zwykłą 7,62 mm x 51 i 5,56 mm x 45 jednak może być podniesiona do poziomu 4 (odporność na pociski przeciwpancerne nabojów 14,5 mm x 114).



Transporter ANOA-2, na którym oparty jest wwo Badak, zadebiutował na targach Indodefence 2010

W dwumiejscowej wieży zamontowano 90-mm armatę CSE 90 LP CMI Defense ([Eurosatory: Belgijski Anders](#), 2012-06-13) oraz sprzężony z nią 7,62-mm karabin maszynowy . Drugi kaem zainstalowano na obrotnicy na dachu wieży.

Masa pojazdu wynosi 14 t, a jego wymiary to 6 m długości, 2,5 m szerokości i 2,9 m wysokości (do stropu wieży). Prześwit wynosi 0,40 m. Układ napędowy bazuje na wysokoprężnym, turbodoładowanym silniku Renault. Generowana przez 6-cylindrową jednostkę napędową moc 340 KM, jest przekazywana przez 6-obiegową skrzynię automatyczną na wszystkie sześć, niezależnie zawieszonych kół. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 90 km/h a jego zasięg 600 km.

Powiązane wiadomości

[Indonezyjski wwo Badak \(2014-11-13\)](#)

[Eurosatory: Belgijski Anders \(2012-06-13\)](#)

[Pierwszy czołg indonezyjski \(2013-11-03\)](#)